



Praticables de Scène démontables PRAKTIKUS LIGHT

RÉF: PRAKTIKUS LIGHT

test 1 test 2

test32 test4



- Cadre et Piétements tout aluminium rainuré
- 5 types de Pieds disponibles
- Charge admissible 750 kg/m²
- Simple, fiable et durable.
- Plancher spécial 12mm anti-dérapant en matrice marine pour toute représentation intérieure ou extérieure
- Dimensions : (Lxl) : 200 x 100 cm.
- épaisseur du cadre aluminium rainuré : 9 cm
- traverse de renfort longitudinale sous le plancher
- équerres de renfort d'angle
- rail de montage continu pour fixation rapide et pratique des accessoires
- fixation des éléments par croisillons polycarbonate (2 croisillons d'assemblage compris par élément)
- hauteurs standard disponibles: 20, 40, 60, 80 et 100 cm.
- TOUTES DIMENSIONS, HAUTEURS ET PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE
- Poids d'un podium 2m x 1m : 34 kg
- Livré prêt à l'emploi
- Conforme à la réglementation, Norme DIN 1055 et 4112 et certifié GS.

COMPOSEZ votre SCENE PRAKTIKUS LIGHT:

1. le CADRE et le PLANCHER

- ref : PRAK11003LIGHT : Cadre aluminium Praktikus LIGHT 200 x 100 cm avec renfort longitudinal
- ref : PLAEXT18015CEP12 : Plancher contreplaqué 12mm matricé marin anti-dérapant (usage intérieur et extérieur) , coloris marron moyen

2. Les PIEDS

• 5 types de pieds disponibles.

NOMBREUSES OPTIONS DE SÉCURITÉ et ACCESSOIRES DISPONIBLES:

- Garde-Corps
- Garde-Corps barreaudés
- Escaliers
- Chariot de Transport