



Praticables de Scène démontables PRAKTIKUS LIGHT

RÉF : PRAKTIKUS LIGHT

test 1

test 2

test32

test4

- Cadre et Piétements tout aluminium rainuré
 - 5 types de Pieds disponibles
 - Charge admissible 750 kg/m²
 - Simple, fiable et durable.
 - Plancher spécial 12mm anti-dérapant en matrice marine pour toute représentation intérieure ou extérieure
-

- Dimensions : (Lxl) : 200 x 100 cm.
 - épaisseur du cadre aluminium rainuré : 9 cm
 - traverse de renfort longitudinale sous le plancher
 - équerres de renfort d'angle
 - rail de montage continu pour fixation rapide et pratique des accessoires
 - fixation des éléments par croisillons polycarbonate (2 croisillons d'assemblage compris par élément)
 - hauteurs standard disponibles : 20, 40, 60, 80 et 100 cm.
 - TOUTES DIMENSIONS, HAUTEURS ET PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE
-

- Poids d'un podium 2m x 1m : 34 kg
 - Livré prêt à l'emploi
 - Conforme à la réglementation, Norme DIN 1055 et 4112 et certifié GS.
-

COMPOSEZ votre SCENE PRAKTIKUS LIGHT :

1. le CADRE et le PLANCHER

- ref : PRAK11003LIGHT : Cadre aluminium Praktikus LIGHT 200 x 100 cm avec renfort longitudinal
- ref : PLAEXT18015CEP12 : Plancher contreplaqué 12mm matricé marin anti-dérapant (usage intérieur et extérieur), coloris marron moyen

2. Les PIEDS

- 5 types de pieds disponibles.

NOMBREUSES OPTIONS DE SÉCURITÉ et ACCESSOIRES DISPONIBLES:

- Garde-Corps
- Garde-Corps barreaudés
- Escaliers
- Chariot de Transport